

Înteruptoare cu fuzibile

conform standardelor UL și CSA

de la 30 la 800 A



FUSERBLOC
de la 30 la 400 A

De reținut

- > SOCOMEC oferă, de asemenea, o gamă completă separatoare de sarcină cu fuzibile, cu comandă externă directă sau frontală, care îndeplinesc cerințele standardelor UL/CSA.
- > Un catalog specific de produse UL/CSA este disponibil la cerere. Nu ezitați să ne contactați pentru o copie.
- > Important: toate echipamentele electrice proiectate pentru piața nord-americană trebuie să fie conforme cu standardele UL/CSA.

Conformitate cu standardele

- > UL 98 (fișier UL E 201138)
- > CSA 22.2 nr. 4 (fișier CSA LR 112964-2-3-4)



Funcție

Acestea asigură deconectarea și conectarea sarcinii și asigură izolarea și protecția de siguranță împotriva supracurenților la orice circuit electric până la 600 V.

Caracteristici generale

- Indicație de separare.
- Dublă deconectare pe pol (în amonte și în aval de siguranță).
- Închiderea cu lacăt în poziția 0 cu maxim 3 lacăte.
- Ușa blocată când întreruptorul este închis la dispozitivele cu operare frontală, extern.
- Cu capacitate de rupere foarte mare (200 kA).

Înteruptoare cu fuzibile


conform standardelor UL și CSA

de la 30 la 800 A

Standard UL 489


FUSERBLOC CD

Poziții standard 0 și I



Pentru tipuri de siguranțe fuzibile CC

Poziții standard 0, I și Test



Pentru tipuri de siguranțe fuzibile J

Valoarea nominală (A)		30
Nr. de poli	Tipuri de siguranțe fuzibile	
3 P	CC	•
3 P	J	•


Standard UL 98

FUSERBLOC 30 la 400 A

Poziții standard 0 și I



Poziții standard 0, I și Test



Valoarea nominală (A)		30	60	100	200	400
Nr. de poli	Tipuri de siguranțe fuzibile					
3 P	CC	•				
3 P	J	•	•	•	•	•

FUSERBLOC 600 la 800 A



Valoarea nominală (A)		600	800
Nr. de poli	Tipuri de siguranțe fuzibile		
3 P	J	•	
3 P	L		•